



performance parts

PP-RLS01

Rear Lower Said Spoiler for LOTUS ELISE phase2

取り付け・取り扱い説明書

注：取り付けは確実に行ってください。

取り付けに起因するトラブルは保障しかねます。

注：車両の個体差がある場合があります。取り付けの前に

フィッティングを確認してください。

注：両面テープなどの接着面の汚れや油分を十分とってから接着してください。

注：カーボンパーツは表面保護のため、塗装することを推奨します。

注：経験豊富な職人が製作しておりますが、カーボンパーツには、

まれに気泡が入る事がありますのでご了承ください。

注：カーボンバージョンは、形状と製造方法に起因する、白濁部分・分割線があります。これはカーボン地を生かしたクリア塗装時に問題になりますが、塗装方法で低減できます。そのことを十分ご理解いただいた場合のみ販売いたします。

注：セカンドフィンとは別部品です。

取り付け時は左右のバランスを確認してください。



NYコネクト

E-mail: info@nyc-t.com

取り付け手順

- ・ フィットニング確認・塗装が終わったあと、
接着面を脱脂して図を参考に両面テープを貼る。
- ・ パーツ裏面に両面テープを貼った後、
ボディに仮止めし 位置をマスキングテープ
などでマーキングする。



**注：裏紙を剥がす前にフィットニング確認する。
(隙間が気になるところは両面テープを二重にする)**

- ・ ボディ面を脱脂し、両面テープの裏紙を剥がして
マーキングを目安にして貼りつける。

**注：両面テープは気温が低いと接着力が低下します。
そのときはドライヤーなどで対象物を暖めてから施工してください。
接着直後は、水に濡らさず、振動も与えないようにしてください。**

NYconnect

performance parts

- ・ 下図を参考にビス止めする。
(ビス止めする位置・数は必要に応じて増減させてください。)



NYconnect

performance parts

- ・セカンドフィンを取り付けるときも本体と同じようにして固定する。
(必要に応じて接着剤などを併用してください。)

注：裏紙を剥がす前にフィッティング確認する。
(隙間が気になるところは両面テープを二重にする)



- ・位置決め時に、左右のフィンの向きに注意！



NYconnect

performance parts

塗装について

- ・ GFRPバージョンは下地処理後（サーフェーサー処理など）、塗装してください。
- ・ カーボンバージョンは、形状と製造方法に起因する、白濁部分・分割線があります。

注：これはカーボン地を生かしたクリア塗装時に問題になりますが、
塗装方法で低減できます。そのことを十分ご理解いただいた場合
のみ販売いたします

該当部分に“ぼかし黒塗装”を施すことによって、カーボン地を生かした
クリア塗装が可能になります。

主要該当部



塗装処理後

